

Y800-Y801-Y802-Y803

“PALATHERM-PEX”

Cross-Linked Pipe PE-Xb (in Rolls)
Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
 (σε Ρόλους)
 EN ISO 15875 & DIN 16892-93



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)
Black/Μαύρο	White/Άσπρο		
Y800/2515	Y801/2515	15	2,5
Y800/2016	Y801/2016	16	2,0
Y800/2216	Y801/2216	16	2,2
Y800/2018	Y801/2018	18	2,0
Y800/2518	Y801/2518	18	2,5
Y800/2020	Y801/2020	20	2,0
Y800/3022	Y801/3022	22	3,0
Y800/2325	Y801/2325	25	2,3
Y802/3028	Y803/3028	28	3,0
Y802/3032	Y803/3032	32	3,0

Available: Φ15 upto Φ25mm rolls 100m (Box packing) / Φ28 upto Φ32mm rolls 50m (Box packing)
Διατίθενται: Φ15 - Φ25mm ρόλοι των 100m (συσκ. κιβωτίου) / Φ28 - Φ32mm ρόλοι των 50m (συσκ. κιβωτίου)

Y840-Y842

“PALATHERM-PERT”

Pipe PE-RT (in Rolls)
Σωλήνας PE-RT (σε Ρόλους)
 ISO/DIS 22391 & DIN 16834



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)
Black/Μαύρο			
Y840/2515		15	2,5
Y840/2016		16	2,0
Y840/2018		18	2,0
Y840/2518		18	2,5
Y840/2020		20	2,0
Y840/3022		22	3,0
Y842/3028		28	3,0
Y842/3032		32	3,0

Available: Φ15 upto Φ22mm rolls 100m (wrapped with film) / Φ28 upto Φ32mm rolls 50m (wrapped with film)
 “Palatherm-PERT” pipe can be ordered in 400m coil. Please alter the first four digits to code **Y844/XXXX**
Διατίθενται: Φ15 - Φ22mm ρόλοι των 100m (τύλιγμα φιλμ) / Φ28 - Φ32mm ρόλοι των 50m (τύλιγμα φιλμ)
 Ο σωλήνας διατίθεται και σε ρόλο των 400m. Παρακαλώ αλλάξτε τα τέσσερα πρώτα ψηφία **Y844/XXXX**

Y854

“PALATHERM-3L-PERT”

Oxygen Barrier
3-Layer Pipe PERT (in Rolls)
Φραγή Οξυγόνου
Σωλήνας PERT 3 Στρωμάτων
 (σε Ρόλους)



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)
Red/Κόκκινο			
Y854/2016		16	2,0
Y854/2216		16	2,2

Available upon request:

- rolls 100m Code:Y854/XXXX
- rolls 200m Code:Y855/XXXX
- rolls 400m Code:Y856/XXXX
- rolls 500m Code:Y857/XXXX
- rolls 600m Code:Y858/XXXX

Διατίθενται κατόπιν ζήτησης:

- ρόλος 100m Κωδικός:Y854/XXXX
- ρόλος 200m Κωδικός:Y855/XXXX
- ρόλος 400m Κωδικός:Y856/XXXX
- ρόλος 500m Κωδικός:Y857/XXXX
- ρόλος 600m Κωδικός:Y858/XXXX

Y010

“THERMOPAL”

PPR Pipe PN20 (4m Rods)
Σωλήνας PPR PN20 (Βέργες 4μ)
 EN ISO 15874



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Packing-Συσκευασία m/pack m/συσκ.	m x rods m x βέργες
Green/Πράσινο				
Y010/2020	20	3,4	100	(4 x 25)
Y010/2025	25	4,2	80	(4 x 20)
Y010/2032	32	5,4	56	(4 x 14)
Y010/2040	40	6,7	28	(4 x 7)
Y010/2050	50	8,3	20	(4 x 5)
Y010/2063	63	10,5	12	(4 x 3)

Y820-Y823-Y830-Y832

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπιράλ Προστασίας (mm)
Black/Μαύρο	White/Άσπρο			
Y823/2016	Y832/2016	16	2,0	25
Y820/2016	Y830/2016	16	2,0	28
Y823/2216	Y832/2216	16	2,2	25
Y820/2216	Y830/2216	16	2,2	28
Y823/2018	Y832/2018	18	2,0	25
Y820/2018	Y830/2018	18	2,0	28
Y823/2518	Y832/2518	18	2,5	25
Y820/2518	Y830/2518	18	2,5	28
Y820/2020	Y830/2020	20	2,0	28
Y820/2325	Y830/2325	25	2,3	35

“PALATHERM-PEX/FLEX”
**Cross-Linked Pipe PE-Xb
Blue Spiral Coated
Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
Επενδεδυμένος με Μπλέ Σπιράλ**


Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

Y821-Y824-Y831-Y833

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπιράλ Προστασίας (mm)
Black/Μαύρο	White/Άσπρο			
Y824/2016	Y833/2016	16	2,0	25
Y821/2016	Y831/2016	16	2,0	28
Y824/2216	Y833/2216	16	2,2	25
Y821/2216	Y831/2216	16	2,2	28
Y824/2018	Y833/2018	18	2,0	25
Y821/2018	Y831/2018	18	2,0	28
Y824/2518	Y833/2518	18	2,5	25
Y821/2518	Y831/2518	18	2,5	28
Y821/2020	Y831/2020	20	2,0	28
Y821/3022	Y831/3022	22	3,0	28
Y821/2325	Y831/2325	25	2,3	35

“PALATHERM-PEX/FLEX”
**Cross-Linked Pipe PE-Xb
Red Spiral Coated
Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
Επενδεδυμένος με Κόκκινο Σπιράλ**


Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

Y822-Y825

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπιράλ Προστασίας (mm)
Black/Μαύρο				
Y825/2016		16	2,0	25
Y822/2016		16	2,0	28
Y825/2216		16	2,2	25
Y822/2216		16	2,2	28
Y822/2020		20	2,0	28
Y822/2820		20	2,8	28
Y822/2325		25	2,3	35

“PALATHERM-PEX/FLEX”
**Cross-Linked Pipe PE-Xb
Black Spiral Coated
Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
Επενδεδυμένος με Μαύρο Σπιράλ**


Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

A

Y836-Y838

“PALATHERM-PERT/FLEX”

Pipe PE-RT
Blue Spiral Coated
Σωλήνας PE-RT
Επενδεδυμένος με Μπλέ Σπιράλ



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ Black/Μαύρο	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπιράλ Προστασίας (mm)
Y838/2016	16	2,0	25
Y836/2016	16	2,0	28
Y836/2018	18	2,0	28
Y836/2518	18	2,5	28
Y836/2020	20	2,0	28
Y836/3022	22	3,0	28
Y836/3028	28	3,0	35

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

Y837-Y839

“PALATHERM-PERT/FLEX”

Pipe PE-RT
Red Spiral Coated
Σωλήνας PE-RT
Επενδεδυμένος με Κόκκινο Σπιράλ



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ Black/Μαύρο	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπιράλ Προστασίας (mm)
Y839/2016	16	2,0	25
Y837/2016	16	2,0	28
Y837/2018	18	2,0	28
Y837/2518	18	2,5	28
Y837/2020	20	2,0	28
Y837/3022	22	3,0	28
Y837/3028	28	3,0	35

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

Y890-Y893

“HYDROPAL/FLEX”

Pipe PE-80
Blue Spiral Coated
Σωλήνας PE-80
Επενδεδυμένος με Μπλε Σπιράλ




CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ Blue/Μπλε	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπιράλ Προστασίας (mm)
Y893/2016	16	2,0	25
Y890/2016	16	2,0	28
Y890/2018	18	2,0	28
Y890/2518	18	2,5	28
Y890/3022	22	3,0	28
Y890/3025	25	3,0	35
Y890/3128	28	3,1	35

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

Y880-Y881-Y882

“PALAFLEX”

- PE -
Protection Flexible Hose (Corrugated)
Σπιράλ Προστασίας Σωλήνων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Int. Diameter Εσ. Διάμετρος (mm)	Colour Χρωματισμός
Y880/0025	25	20,4	Blue-Μπλέ
Y881/0025	25	20,4	Red-Κόκκινο
Y882/0025	25	20,4	Black-Μαύρο
Y880/0028	28	23,5	Blue-Μπλέ
Y881/0028	28	23,5	Red-Κόκκινο
Y882/0028	28	23,5	Black-Μαύρο
Y880/0035	35	29,9	Blue-Μπλέ
Y881/0035	35	29,9	Red-Κόκκινο
Y882/0035	35	29,9	Black-Μαύρο

For casing pipes 15mm up to 18mm - **PALAFLEX 25mm** - Για την επένδυση σωλήνων από 15mm έως 18mm
For casing pipes 15mm up to 22mm - **PALAFLEX 28mm** - Για την επένδυση σωλήνων από 15mm έως 22mm
For casing pipes 25mm & 28mm - **PALAFLEX 35mm** - Για την επένδυση σωλήνων 25mm & 28mm

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

3082

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3082/4932	32	2x100
3082/4940	40	2x100

Geothermal Probe
Γεωθερμικός Εναλλάκτης


Geothermal Probe is comprised of HDPE-100 SDR11 / 16Atm pipes & Geothermal Elbow 180° assembled. Supplied with **Welding Certificate for the Fusion**.

For different roll lengths please contact Palaplast

Ο Γεωθερμικός εναλλάκτης αποτελείται από σωλήνες HDPE-100 SDR11 / 16Atm. Προσφέρεται με την Ηλεκτρογωνία Γεωθερμίας 180° συγκολλημένη και συνοδεύεται από **Πιστοποίηση της συγκόλλησης**.

Για διαφορετικά μήκη ρόλων παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast.

A
4974

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)
4974/0032	32
4974/0040	40

Geothermal Electro-fusion Elbow
Ηλεκτρογωνία Γεωθερμίας 180°


Special configuration for additional weight.
Easy assembly for creating a double geothermal probe.

Ειδική διαμόρφωση για την προσθήκη βάρους.
Εύκολη συναρμολόγηση για την δημιουργία διπλού γεωθερμικού εναλλάκτη

4975

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)
4975/3240	32 x 32 x 40
4975/4050	40 x 40 x 50

Geothermal Pipe Junction
Διακλάδωση Γεωθερμίας

4920

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)
4920/1032	32
4920/1040	40

Electro-Socket
Ηλεκτρομούφα

4954

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)
4954/1032	32
4954/1040	40

Electro-Elbow
Ηλεκτρογωνία 90°


Note: For a complete range of products, dimensions and Fusion Units please refer to section (B) of the pricelist.
Σημείωση: Για περισσότερα εξαρτήματα, διαστάσεις καθώς και μηχανές συγκόλλησης των εξαρτημάτων αυτών παρακαλώ δείτε το τμήμα (B) του τιμοκαταλόγου

Y270-9270
Socket
Μούφα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y270/0020	20 x 20	10	720 E
Y270/0025	25 x 25	10	720 E
9270/0032	32 x 32	10	250 A
9270/0040	40 x 40		150 H
9270/0050	50 x 50		100 H
9270/0063	63 x 63		50 H

Y243-9243
Reducing Bush F-F
Συστολή Θ-Θ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y243/2520	25 x 20	10	720 E
9243/3220	32 x 20	10	350 A
9243/3225	32 x 25	10	300 A
9243/4032	40 x 32		200 H
9243/5040	50 x 40		100 H
9243/6350	63 x 50		50 H

9242
Reducing Bush M-F
Συστολή Α-Θ


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9242/2520	25 x 20	10	700 A
9242/3220	32 x 20	10	350 A
9242/3225	32 x 25	10	300 A
9242/4025	40 x 25		250 H
9242/4032	40 x 32		200 H

Y301-9301
Cap Female
Πώμα Θηλυκό


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y301/0020	20	10	1500 E
Y301/0025	25	10	600 A
9301/0032	32	10	400 A
9301/0040	40		200 H
9301/0050	50		100 H
9301/0063	63		60 H

9285
PN20
Swan Neck
“Ωμέγα”


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
9285/0020	20	150 A
9285/0025	25	100 A
9285/0032	32	60 A

Y130-9130

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y130/0020	20 x 20 x 20	10	360 E
Y130/0025	25 x 25 x 25	10	300 E
9130/0032	32 x 32 x 32	10	120 A
9130/0040	40 x 40 x 40		70 H
9130/0050	50 x 50 x 50		34 H
9130/0063	63 x 63 x 63		20 H


**Tee 90°
Τάφ 90°**
A
Y131-9131

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y131/2520	25 x 20 x 25	10	300 E
9131/3220	32 x 20 x 32	10	120 A
9131/3225	32 x 25 x 32	10	120 A
9131/4025	40 x 25 x 40		70 H
9131/4032	40 x 32 x 40		70 H
9131/5032	50 x 32 x 50		50 A
9131/5040	50 x 40 x 50		40 A
9131/6340	63 x 40 x 63		24 H
9131/6350	63 x 50 x 63		24 H


**Reducing Tee 90°
Τάφ Συστολικό 90°**
Y090-9090

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y090/0020	20 x 20	10	600 E
Y090/0025	25 x 25	10	400 E
9090/0032	32 x 32	10	150 A
9090/0040	40 x 40		100 H
9090/0050	50 x 50		60 H
9090/0063	63 x 63		30 H


**Elbow 90° F-F
Γωνία 90° Θ-Θ**
9041

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9041/0020	20 x 20	10	400 A
9041/0025	25 x 25	10	250 A
9041/0032	32 x 32	10	150 A
9041/0040	40 x 40		100 H
9041/0050	50 x 50		60 H
9041/0063	63 x 63		30 H


**Elbow 45° F-F
Γωνία 45° Θ-Θ**

Y244-9244

**Female adaptor
(Male Thread)**
**Ρακόρ θηλυκό
(με Αρσενικό σπείρωμα)**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y244/2003	20 x 1/2"	10	450 A
9244/2004	20 x 3/4"	10	140 A
Y244/2503	25 x 1/2"	10	350 A
9244/2504	25 x 3/4"	10	100 A
9244/3205	32 x 1"	10	50 A
9244/4006	40 x 1 1/4"	5	25 A
9244/5007	50 x 1 1/2"	2	16 A
9244/6309	63 x 2"	1	10 A

Y271-9271

**Female adaptor
(Female Thread)**
**Ρακόρ θηλυκό
(με θηλυκό σπείρωμα)**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y271/2003	20 x 1/2"	10	450 A
9271/2004	20 x 3/4"	10	140 A
Y271/2503	25 x 1/2"	10	400 A
9271/2504	25 x 3/4"	10	100 A
9271/3205	32 x 1"	10	50 A
9271/4006	40 x 1 1/4"	10	40 A
9271/5007	50 x 1 1/2"	4	24 A
9271/6309	63 x 2"	2	14 A

Y134-9134

Tee 90° (Male Thread)
Τάφ 90° (με Αρσενικό σπείρωμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y134/2003	20 x 1/2" x 20	10	200 A
Y134/2503	25 x 1/2" x 25	10	100 H
9134/2504	25 x 3/4" x 25	10	90 H
9134/3203	32 x 1/2" x 32	10	70 H
9134/3204	32 x 3/4" x 32	10	70 H
9134/3205	32 x 1" x 32	10	50 H

Y132-9132

Tee 90° (Female Thread)
Τάφ 90° (με θηλυκό σπείρωμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y132/2003	20 x 1/2" x 20	10	300 A
Y132/2503	25 x 1/2" x 25	10	350 E
9132/2504	25 x 3/4" x 25	10	100 H
9132/3203	32 x 1/2" x 32	10	80 H
9132/3204	32 x 3/4" x 32	10	80 H
9132/3205	32 x 1" x 32	10	60 H

Fittings
PP-R PN25
Εξαρτήματα
Y093-9093

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y093/2003	20 x 1/2"	10	300 A
Y093/2503	25 x 1/2"	10	300 A
9093/2504	25 x 3/4"	10	180 H
9093/3204	32 x 3/4"	10	90 H
9093/3205	32 x 1"	10	70 H

Elbow 90°
 (Female-Male Thread)
Γωνία 90° Θηλυκή
 (με Αρσενικό σπείρωμα)

A
Y091-9091

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y091/2003	20 x 1/2"	10	350 A
Y091/2503	25 x 1/2"	10	300A
9091/2504	25 x 3/4"	10	100 A
9091/3205	32 x 1"	10	50 A

Elbow 90°
 (Female-Female Thread)
Γωνία 90° Θηλυκή
 (με Θηλυκό σπείρωμα)

Y472

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y472/2003	20 x 1/2"	10	300 A

Elbow 90°
 (Female-Female Thread)
Γωνία 90° Θηλυκή
 (με Θηλυκό σπείρωμα και στήριξη)

9181

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9181/2003	20X1/2"	10	1300 A


Water Intake Template
Υδροληψία με στήριγμα

9302

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9302/0003	1/2"	10	1300 A
9302/0004	3/4"	10	700 A

Male Plug
Τάπα Αρσενική

Y900

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y900/0003	1/2" Blue-Μπλέ	10	250 A
Y900/0004	3/4" Blue-Μπλέ	10	250 A
Y900/1003	1/2" Red-Κόκκινο	10	250 A
Y900/1004	3/4" Red-Κόκκινο	10	250 A

Extended Plug
Τάπα Δοκιμής


9598

Ball Valve
Σφαιρική Βάνα



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9598/0020

20 x 20

60 A

9598/0025

25 x 25

60 A

9598/0032

32 x 32

35 A

9599

Extended Stop Cock
with 3 Point Handle
Διακόπτης Μακρύς



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9599/0020

20

25 A

9597

Stop Cock
Διακόπτης Κοντός



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9597/0020

20

25 A

9703

Ball Valve with Cap
Σφαιρική Βάνα
με Καπάκι



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9703/0020

20

25 A

9703/0025

25

25 A

9703/0032

32

25 A

9704

Ball Valve
with Knob and Rosette
Σφαιρική Βάνα
με Πόμολο και Ροζέτα



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9704/0020

20

25 A

9704/0032

32

25 A

9705

Ball Valve
with Lever and Rosette
Σφαιρική Βάνα
με Μοχλό και Ροζέτα



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9705/0020

20

25 A

9705/0025

25

25 A

9705/0032

32

25 A

9190

Shower mixer
Μίκτης νερού



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9190/0020

20

9240

Manifold with
Stopcocks
Συλλέκτης
με βάνες



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart.
Τεμ/κιβ

9240/1032

32 x 20 - 3

50 A

9594 - 9595

Stop Cock Spare Part
Ανταλλακτικό για Διακόπτη



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

9595/2025

Short - 20 - **Κοντό**

1

9594/2025

Long - 20 - **Μακρύ**

1

9981

**Welding Tool Kit
Σετ Συσκευής Συγκόλλησης**



A

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
9981/1063	1

Kit includes:

- 1- Welding tool 2000Watt
- 2- Support base for welding tool
- 3- Set of heating tools 20mm up to 50mm
- 4- Cutting nipper
- 5- Pair of gloves
- 6- Tape measure
- 7- Screw-driver and allen key
- 8- Metal case

*Heating plate can accommodate set of heating tools up to 63mm

Το σετ περιλαμβάνει:

- 1- Μηχανή συγκόλλησης 2000Watt
- 2- Βάση στήριξης μηχανής
- 3- Ζεύγος μητρών 20mm έως 50mm
- 4- Ψαλίδι
- 5- Γάντια
- 6- Μετροταινία
- 7- Κατσαβίδι και κλειδί τύπου allen
- 8- Μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

*Η θερμική πλάκα μπορεί να δεχθεί ζεύγος μητρών μέχρι 63mm.

9982

**Set of Heating Tools
Ζεύγος Μητρών**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία Pair Ζεύγος
9982/0020	20	1
9982/0025	25	1
9982/0032	32	1
9982/0040	40	1
9982/0050	50	1
9982/0063	63	1

9970

**Cutting Nipper
Ψαλίδι**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
9970/1640	16mm - 40mm	1

4007


**Teflon
Τεφλόν**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x m x mm)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4007/0001	12 x 10 x 0,076	12	2400
4007/0002	19 x 15 x 0,20	10	1000

7125

**Pipe clip
Στήριγμα σωλήνα**




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
7125/0020	20	1100 A
7125/0025	25	900 A
7125/0032	32	600 A
7125/0040	40	370 A
7125/0050	50	240 A
7125/0063	63	280 H
7125/0075	75	240 H
7125/0090	90	100 H
7125/0110	110	100 H

Sizes from 40mm up to 110mm are provided with safety lock.
Διαστάσεις από 40mm έως 110mm με δακτυλίδι ασφαλείας.

A

- Cut the pipe vertically to its axis.



- Κόψτε το σωλήνα κάθετα στον άξονά του.

- Smooth the side of the pipe you want to weld, clearing it from any residual.




- Λειάνετε τη πλευρά του σωλήνα που πρόκειται να συγκολληθεί, καθαρίζοντάς την από οποιαδήποτε υπολείμματα και γρέζια.

- Mark the welding depth upon the pipe.




- Σημαδέψτε το βάθος συγκόλλησης πάνω στο σωλήνα.

- Heat simultaneously the parts you want to weld together.




- Ζεστάνετε ταυτόχρονα και τα δύο κομμάτια που πρόκειται να ενωθούν.

- When the parts have been heated, pull simultaneously.



- Όταν τα κομμάτια ζεσταθούν, τραβήξτε τα σταθερά την ίδια στιγμή.

- Join the parts together within the allowed time without rotating and keep under pressure for a few seconds.



- Ενώστε τα δύο κομμάτια στον επιτρεπόμενο χρόνο χωρίς να τα περιστρέψετε και κρατήστε τα πιέζοντας λίγα δευτερόλεπτα.

Welding times - Χρόνοι συγκόλλησης

∅ (mm)	Penetration depth Βάθος διείσδυσης (mm)	Heating Θέρμανση (sec)	Delay Καθυστερήση (sec)	Cooling Ψύξη (min)
16	13,0	5	4	2
20	14,5	5	4	2
25	16,0	7	4	2
32	18,0	8	6	4
40	20,5	12	6	4
50	23,5	18	6	4
63	27,5	24	8	6
75	31,0	30	10	8