

Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

**PALADRIP
PALADRIP-SLIM
PALADRIP-XL
PALADRIP-FC
PALADRIP-TAPE SD
PALADRIP-TAPE DD**

D



Ø 16mm

“PALADRIP”

3496

16mm

‘PALADRIP’

**PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες**



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 2,0 - 3,4 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

2,0lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3496/2020	3496/4020	16	20
3496/2025	3496/4025	16	25
3496/2030	3496/4030	16	30
3496/2033	3496/4033	16	33
3496/2040	3496/4040	16	40
3496/2050	3496/4050	16	50
3496/2060	3496/4060	16	60
3496/2075	3496/4075	16	75
3496/2080	3496/4080	16	80
3496/2100	3496/4100	16	100

Small packing - Μικρές συσκευασίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3496/5233	3496/5433	16	33	100

3492-3493

16mm

**‘PALADRIP’
‘Garden-Plast’**

**PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες**



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 2,0 - 3,4 lt/h - Παροχή
Colour Brown - Χρώμα Καφέ

2,0lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3492/7233	3493/7433	16	33	50
3492/5233	3493/5433	16	33	100
3492/2033	3493/4033	16	33	400

3197

**PE Embodied Dripper
PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3197/1602	16mm x 2,0lt/h Purple-Μώβ	5500 H
3197/1604	16mm x 3,4lt/h Grey-Γκρι	5500 H

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: **“Technical Sheets”**

Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

“PALADRIP”

Ø 20mm

20mm

3495-3497

‘PALADRIP’

PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 1,8 - 3,3 - 7,4 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

1,8lt/h

3,3lt/h

7,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3495/2020	3497/4020	3497/8020	20	20
3495/2025	3497/4025	3497/8025	20	25
3495/2030	3497/4030	3497/8030	20	30
3495/2033	3497/4033	3497/8033	20	33
3495/2040	3497/4040	3497/8040	20	40
3495/2050	3497/4050	3497/8050	20	50
3495/2060	3497/4060	3497/8060	20	60
3495/2075	3497/4075	3497/8075	20	75
3495/2080	3497/4080	3497/8080	20	80
3495/2100	3497/4100	3497/8100	20	100

D

Small packing - Μικρές συσκευασίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3495/5233	3497/5433	20	33	100

20mm

3491-3494

‘PALADRIP’

‘Garden-Plast’

PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 1,8 - 3,3 lt/h - Παροχή
Colour Brown - Χρώμα Καφέ

1,8lt/h

3,3lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3494/2033	3491/4033	20	33	300

3197

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3197/2002	20mm x 1,8lt/h Purple-Μώβ	4500 H
3197/2004	20mm x 3,3lt/h Grey-Γκρι	4500 H
3197/2008	20mm x 7,4lt/h Blue-Μπλε	4500 H

PE Embodied Dripper
PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: “**Technical Sheets**”

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (M)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 44.
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “**Τεχνικά Φυλλάδια**”

Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Ø 16mm & 20mm

“PALADRIP-SLIM”

3498

16mm

‘PALADRIP-SLIM’

PE Embodied Dripline with Thin Walls

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE

Λεπτού τοιχώματος

με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,1 - 3,5 lt/h - Παροχή

Colour Black - Χρώμα Μαύρο

Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

2,1lt/h

3,5lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισοαποχή Σταλακτών (cm)
3498/2020	3498/4020	16	20
3498/2025	3498/4025	16	25
3498/2030	3498/4030	16	30
3498/2033	3498/4033	16	33
3498/2040	3498/4040	16	40
3498/2050	3498/4050	16	50
3498/2060	3498/4060	16	60
3498/2080	3498/4080	16	80
3498/2100	3498/4100	16	100

3499

20mm

‘PALADRIP-SLIM’

PE Embodied Dripline with Thin Walls

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE

Λεπτού τοιχώματος

με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά

Discharge - 2,0 - 3,7 lt/h - Παροχή

Colour Black - Χρώμα Μαύρο

Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

2,0lt/h

3,7lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισοαποχή Σταλακτών (cm)
3499/2020	3499/4020	20	20
3499/2025	3499/4025	20	25
3499/2030	3499/4030	20	30
3499/2033	3499/4033	20	33
3499/2040	3499/4040	20	40
3499/2050	3499/4050	20	50
3499/2060	3499/4060	20	60
3499/2080	3499/4080	20	80
3499/2100	3499/4100	20	100

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: **“Technical Sheets”**

Driplines

Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Ø 16mm & 20mm

“PALADRIP-XL”

16mm

NEW

‘PALADRIP-XL’

PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



3896

Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 2,0 - 4,0 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

2,0lt/h

4,0lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3896/2020	3896/4020	16	20
3896/2025	3896/4025	16	25
3896/2030	3896/4030	16	30
3896/2033	3896/4033	16	33
3896/2040	3896/4040	16	40
3896/2050	3896/4050	16	50
3896/2060	3896/4060	16	60
3896/2075	3896/4075	16	75
3896/2080	3896/4080	16	80
3896/2100	3896/4100	16	100

D

20mm

NEW

‘PALADRIP-XL’

PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



3895-3897

Specifications - Χαρακτηριστικά
Discharge - 2,0 - 4,0 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

2,0lt/h

4,0lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3895/2020	3897/4020	20	20
3895/2025	3897/4025	20	25
3895/2030	3897/4030	20	30
3895/2033	3897/4033	20	33
3895/2040	3897/4040	20	40
3895/2050	3897/4050	20	50
3895/2060	3897/4060	20	60
3895/2075	3897/4075	20	75
3895/2080	3897/4080	20	80
3895/2100	3897/4100	20	100

Small packing - Μικρές συσκευασίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3896/5233	3896/5433	16	33	100
3897/5233	3897/5433	20	33	100

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3897/1602	16mm x 2,0lt/h Purple-Μώβ	3000 H
3897/1604	16mm x 4,0lt/h Grey-Γκρι	3000 H
3897/2002	20mm x 2,0lt/h Purple-Μώβ	2000 H
3897/2004	20mm x 4,0lt/h Grey-Γκρι	2000 H

-XL-
PE Embodied Dripper
PE Ενσωματωμένος
Σταλάκτης



3897

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: “**Technical Sheets**”

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (M)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 44.

Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: “**Τεχνικά Φυλλάδια**”

Pressure Compensating Driplines

Αυτορυθμιζόμενοι Σταλακτηφόροι Σωλήνες

Ø 16mm & 20mm

“PALADRIP-FC”

3501

16mm

‘PALADRIP-FC’

Self Compensating Embodied PE Dripline
Αυτορυθμιζόμενος Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
 Discharge - 1,8 - 3,4 lt/h - Παροχή
 Colour Black - Χρώμα Μαύρο
 Available rolls - 400m - Διατίθενται ρόλοι

1,8lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3501/2030	3501/4030	16	30
3501/2033	3501/4033	16	33
3501/2040	3501/4040	16	40
3501/2050	3501/4050	16	50
3501/2060	3501/4060	16	60
3501/2075	3501/4075	16	75
3501/2080	3501/4080	16	80
3501/2100	3501/4100	16	100

3500

20mm

‘PALADRIP-FC’

Self Compensating Embodied PE Dripline
Αυτορυθμιζόμενος Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Specifications - Χαρακτηριστικά
 Discharge - 1,6 - 3,4 lt/h - Παροχή
 Colour Black - Χρώμα Μαύρο
 Available rolls - 300m - Διατίθενται ρόλοι

1,6lt/h

3,4lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)
3500/2030	3500/4030	20	30
3500/2033	3500/4033	20	33
3500/2040	3500/4040	20	40
3500/2050	3500/4050	20	50
3500/2060	3500/4060	20	60
3500/2075	3500/4075	20	75
3500/2080	3500/4080	20	80
3500/2100	3500/4100	20	100

3196

PE FC-Self compensating Embodied Dripper
PE FC-Αυτορυθμιζόμενος Ενσωματωμένος Σταλάκτης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3196/1602	16mm x 1,8lt/h Purple-Μώβ	6500 H
3196/1604	16mm x 3,4lt/h Grey-Γκρι	6500 H
3196/2002	20mm x 1,6lt/h Purple-Μώβ	4500 H
3196/2004	20mm x 3,4lt/h Grey-Γκρι	4500 H

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: **“Technical Sheets”**

Drip Tape Σταλακτηφόρος Ταινία

Ø 17mm "PALADRIP-TAPE SD"

3772

Paladrip Tape
Σταλακτηφόρος ταινία



Specifications - Χαρακτηριστικά
Int. Diameter - 16,40mm - Εσ. Διάμετρο
Discharge - 1,8 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Material - LDPE - Υλικό
Suggested filtration - 150mesh - Φιλτράρισμα

1,8lt/h

6mil

8mil

10mil

Dripper Distance Ισοποχή Σταλακτών (cm)
15
20
25
30
40
50
60

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/0615	2500
3772/0620	2800
3772/0625	2900
3772/0630	3000
3772/0640	3000
3772/0650	3000
3772/0660	3000

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/0815	2400
3772/0820	2500
3772/0825	2600
3772/0830	2600
3772/0840	2600
3772/0850	2600
3772/0860	2600

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/1015	1900
3772/1020	2200
3772/1025	2300
3772/1030	2400
3772/1040	2400
3772/1050	2400
3772/1060	2400

12mil

15mil

Dripper Distance Ισοποχή Σταλακτών (cm)
20
25
30
40
50
60

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/1220	1600
3772/1225	1700
3772/1230	1800
3772/1240	1800
3772/1250	1800
3772/1260	1800

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/1520	1050
3772/1525	1100
3772/1530	1200
3772/1540	1200
3772/1550	1200
3772/1560	1200

24mil

30mil

Dripper Distance Ισοποχή Σταλακτών (cm)
20
25
30

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/2420	750
3772/2425	750
3772/2430	800

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/3020	550
3772/3025	550
3772/3030	550

Small packing - Μικρές συσκευασίες

3772

1,8lt/h

Dripper Distance Ισοποχή Σταλακτών (cm)
20
20
20
20
20
20

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/06201	100
3772/06202	200
3772/06203	500
3772/06204	750
3772/06205	1000
3772/06206	1500

Dripper Distance Ισοποχή Σταλακτών (cm)
30
30
30
30
30
30

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
3772/06301	100
3772/06302	200
3772/06303	500
3772/06304	750
3772/06305	1000
3772/06306	1500

Available Dripline Tape in 22mm. For more information please contact Palaplast

Διατίθεται Σταλακτηφόρος Ταινία Φ22mm. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: "Technical Sheets"

Για διαστάσεις ρόλων παρακαλούμε δείτε το **τμήμα (M)** του τιμοκαταλόγου. Για μέγιστα επιτρεπτά μήκη παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 44. Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της Palaplast: "Τεχνικά Φυλλάδια"

Drip Tape

Σταλακτηφόρος Ταινία

Ø 17mm

“PALADRIP-TAPE SD”

3774

Paladrip Tape
Σταλακτηφόρος ταινία



Specification - Χαρακτηριστικά
Int. Diameter - 16,40mm - Εσ. Διάμετρο
Discharge - 3,6 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Material - LDPE - Υλικό
Suggested filtration - 150mesh - Φιλτράρισμα

3,6lt/h

6mil

8mil

10mil

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ m/coil
m/ρόλο

15	3774/0615	2500
20	3774/0620	2800
25	3774/0625	2900
30	3774/0630	3000
40	3774/0640	3000
50	3774/0650	3000
60	3774/0660	3000

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ m/coil
m/ρόλο

15	3774/0815	2400
20	3774/0820	2500
25	3774/0825	2600
30	3774/0830	2600
40	3774/0840	2600
50	3774/0850	2600
60	3774/0860	2600

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ m/coil
m/ρόλο

15	3774/1015	1900
20	3774/1020	2200
25	3774/1025	2300
30	3774/1030	2400
40	3774/1040	2400
50	3774/1050	2400
60	3774/1060	2400

12mil

15mil

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ m/coil
m/ρόλο

20	3774/1220	1600
25	3774/1225	1700
30	3774/1230	1800
40	3774/1240	1800
50	3774/1250	1800
60	3774/1260	1800

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ m/coil
m/ρόλο

20	3774/1520	1050
25	3774/1525	1100
30	3774/1530	1200
40	3774/1540	1200
50	3774/1550	1200
60	3774/1560	1200

24mil

30mil

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ m/coil
m/ρόλο

20	3774/2420	750
25	3774/2425	750
30	3774/2430	800

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ m/coil
m/ρόλο

20	3774/3020	550
25	3774/3025	550
30	3774/3030	550

Small packing - Μικρές συσκευασίες

3774

3,6lt/h

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ m/coil
m/ρόλο

20	3774/06201	100
20	3774/06202	200
20	3774/06203	500
20	3774/06204	750
20	3774/06205	1000
20	3774/06206	1500

Dripper Distance
Ισαποχή Σταλακτών
(cm)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ m/coil
m/ρόλο

30	3774/06301	100
30	3774/06302	200
30	3774/06303	500
30	3774/06304	750
30	3774/06305	1000
30	3774/06306	1500

Available Dripline Tape in 22mm. For more information please contact Palaplast

Διατίθεται Σταλακτηφόρος Ταινία Φ22mm. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast

For coil dimensions please refer to **section (M)**. For maximum allowable run lengths please visit page 44.

Complete technical details visit **Palaplast** on line: “**Technical Sheets**”

Drip Tape Σταλακτηφόρος Ταινία

Ø 17mm “PALADRIP-TAPE DD”

3075

Paladrip Tape
Σταλακτηφόρος ταινία



Specification - Χαρακτηριστικά
Int. Diameter - 16,40mm - Εσ. Διάμετρο
Discharge - 3,6 lt/h - Παροχή
Colour Black - Χρώμα Μαύρο
Material - LDPE - Υλικό
Suggested filtration - 150mesh - Φιλτράρισμα

3,6lt/h

Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	6mil		8mil		10mil	
	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	m/coil m/ρόλο
15	3075/0615	2300	3075/0815	2200	3075/1015	1400
20	3075/0620	2400	3075/0820	2300	3075/1020	2000
25	3075/0625	2500	3075/0825	2400	3075/1025	2100
30	3075/0630	2600	3075/0830	2500	3075/1030	2400
40	3075/0640	2600	3075/0840	2500	3075/1040	2400
50	3075/0650	2600	3075/0850	2500	3075/1050	2400
60	3075/0660	2600	3075/0860	2500	3075/1060	2400

Small packing - Μικρές συσκευασίες

3075

3,6lt/h

Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ		Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	
	m/coil m/ρόλο	m/coil m/ρόλο		m/coil m/ρόλο	m/coil m/ρόλο
20	3075/06201	100	30	3075/06301	100
20	3075/06202	200	30	3075/06302	200
20	3075/06203	500	30	3075/06303	500
20	3075/06204	750	30	3075/06304	750
20	3075/06205	1000	30	3075/06305	1000
20	3075/06206	1500	30	3075/06306	1500

Available Dripline Tape in 22mm. For more information please contact Palaplast
Διατίθεται Σταλακτηφόρος Ταινία Φ22mm. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast

Maximum allowable run length (m) - slope 0%, discharge variation 15%
Μέγιστα επιτρεπτά μήκη (m) - κλίση 0%, απόκλιση παροχής 15%

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	"PALADRIP"										Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών										
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
16	2,0	47	54	61	65	73	79	84	95	109	114	131
16	3,4	33	39	43	46	52	56	60	67	78	81	93
20	1,8	73	84	94	100	113	122	131	147	169	176	203
20	3,3	49	57	64	68	77	83	89	100	115	120	138
20	7,4	30	34	38	41	46	50	53	60	69	72	83

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	"PALADRIP-SLIM"										Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών										
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00	
16	2,1	48	55	62	66	74	86	96	111	116	133	
16	3,5	35	40	45	48	54	62	70	80	84	96	
20	2,0	72	83	93	99	111	128	144	166	173	200	
20	3,7	48	56	63	67	75	87	97	112	117	135	

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	"PALADRIP-XL"										Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών										
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,45	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
16	2,0	48	55	62	66	75	81	86	97	112	116	134
16	4,0	30	34	39	41	46	50	54	69	69	72	83
20	2,0	66	76	85	91	102	110	118	133	153	159	184
20	4,0	43	50	56	59	67	72	77	87	100	104	120

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	Inlet pressure Πίεση εισόδου	"PALADRIP-FC"								
			Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών								
mm	lt/h	Atm	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00	
16	1,8	2,0	118	125	142	163	183	212	220	254	
		3,0	152	161	182	210	236	272	283	327	
		4,0	176	187	211	243	273	315	328	378	
16	3,4	2,0	79	84	94	109	122	141	147	169	
		3,0	101	107	121	140	157	181	189	218	
		4,0	117	124	141	162	182	210	219	252	
20	1,6	2,0	182	194	219	252	283	327	341	393	
		3,0	234	249	281	324	364	420	438	505	
		4,0	271	288	326	376	422	487	507	585	
20	3,4	2,0	113	120	135	156	175	202	211	243	
		3,0	145	154	174	201	225	260	271	312	
		4,0	168	178	202	232	261	301	314	361	

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	"PALADRIP-TAPE SD"											Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών											
mm	lt/h	0,15	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	0,90	1,00
17	1,8	51	62	71	80	85	96	111	124	143	149	161	172
	3,6	33	40	46	51	55	62	71	80	92	96	103	111

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	"PALADRIP-TAPE DD"											Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών											
mm	lt/h	0,15	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	0,90	1,00
17	3,6	33	40	46	51	55	62	71	80	92	96	103	111